



EMEMSA

Catálogo Industrial



Índice

1.- INTRODUCCIÓN.....	04
2.- LÍNEA DE PRODUCTOS GLP	
2.1. Válvulas de Gas	
Válvula Automática Ø 35 10 Kg. G.L.P.....	05-06
Válvula Automática Ø 20 10 Kg. G.L.P.....	07-08
Válvula Manual G.L.P. 50 KG.....	09-10
Válvula Manual G.L.P. 10 KG. Boliviana.....	11-12
Válvula Manual G.L.P. 20KG Colombiana.....	13-14
Válvula Automática G.L.P. Ø 22 15KG Ecuatoriana.....	15-16
Válvula Automática G.L.P. 15KG Chilena.....	17-18
Accesorios Válvulas de Gas.....	19
3.- LÍNEA DE PRODUCTOS GN	
3.1. Manguera Ensamblada de Gas Natural.....	20
Modelo 1.....	21
Modelo 2.....	21
Modelo 3.....	22
Modelo 4.....	22
4.- MANIFOLD	
4.1. Manifold de Cobre.....	23
Manifold de Cobre 90°.....	24
Manifold de Cobre 180°.....	24
Manifold para Medidor.....	25
4.2. Manifold PE-AL-PE.....	26
Manifold Doble 90° PE-AL-PE.....	26
Manifold Triple 90° PE-AL-PE.....	26
Manifold Cuadruple 90° PE-AL-PE.....	26
5.- PRODUCTOS PARA: GAS	
Conector Roscado con Conexión a Tubería de Cu.....	27
Conector Tuerca Giratoria con Conexión a Tubería Cu.....	27-28
Codo 90° Macho-Hembra Tca. Giratoria p/ Conex. a Gas.....	29-30
Conectores y Adaptadores para Gas Natural.....	30-31
Válvulas: Cierre/corte servicio.....	32
Válvulas de Servicio.....	32
Accesorios para Válvulas de Servicio.....	33
6.- INYECTORES LATÓN	
Inyector GLP.....	34
Inyector GN.....	35

Índice

7.- PRODUCTOS DE ELECTRICIDAD

Cerradura Triangular para Caja de Luz.....	35
Borne Puesta a Tierra.....	35
Unión Abierta para Cable Baja Tensión.....	34-35
Unión Tubular Tabicada.....	36
Bornera.....	36
Tornillo o Prisionero.....	37

8.- PRODUCTOS PARA: AGUA

Acople Rápido de Agua/Conectores para Acople.....	38-39
---	-------

9.- PRODUCTOS PARA: BATERÍA

Niple para Batería.....	40-41
-------------------------	-------

10.- PRODUCTOS PARA: BISAGRAS

Pasador para Tapa/Remache.....	42
--------------------------------	----

11.- PRODUCTOS LÍNEA BLANCA

Caperuza/Tornillo para Caperuza.....	43
Tuerca Hexagonal.....	43
Válvula Presión.....	43
Base Contrapeso.....	44

12.- PRODUCTOS: VÁLVULA TANQUE DE AGUA

Plato para Cheque Hidro.....	45
Tornilla p/ Cheque Cortina.....	45
Vástago p/ Cheque Hidro.....	45-46
Vástago p/ Válvula de Pie.....	46
Vástago p/ Válvula Flotadora.....	46

13.- PRODUCTOS PARA: PERFORACIÓN

Tapones/Split Dard.....	45
-------------------------	----

14.- PRODUCTOS VARIOS

Acero.....	47-48
Latón.....	49-50



Acerca de EMEMSA

Somos una empresa peruana con más de 50 años de experiencia en metalmecánica, nuestros variados procesos nos permiten trabajar distintos materiales. Sin embargo, nos consideramos expertos en latón, el cual trabajamos desde los procesos primarios de fundición y forja hasta el mecanizado y ensamble de piezas. Hace más de 20 años asumimos el reto de ampliar nuestras líneas de negocios a representar prestigiosas marcas de tuberías, mangueras, conexiones y válvulas para dar soluciones en fluidos. Contamos con más de 20,000 m² de infraestructura y maquinaria con tecnología de punta buscando siempre estar a la vanguardia y cumplir los más altos estándares de calidad y seguridad. Nos desenvolvemos en distintos sectores como el Automotriz, Llaves, Construcción, Ferretero, Hidrocarburos, Industrial y Minero.

Nuestra misión es entender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, para que sean más exitosos, mejorando continuamente nuestros productos y servicios, enfocados en calidad, seguridad y principios de sostenibilidad con el fin de lograr el crecimiento de nuestra organización. Nuestra visión es ser una organización importante a nivel latinoamericano y constituirse en forma sostenida como un proveedor confiable en el rubro de negocios en que participamos.

EMEMSA impulsando la industria, el desarrollo profesional y la calidad humana.



EMEMSA realiza actividad productiva o transformadora; es decir, a partir de recursos, como: materias primas, se obtienen productos terminados (mecanizados en latón y acero, etc.) de mayor valor y utilidad. Lo que origina a desarrollar proyectos con distintos diseños, criterios o normas para solucionarlos. Todos poseen características únicas que responden a requerimientos específicos. Actualmente fabricamos: Válvulas G.L.P., manifold y otros, etc.

EMEMSA cuenta con certificación en sistema de gestión de la calidad ISO 9001 para la fabricación de válvulas de GLP.

Línea de Productos GLP

VÁLVULAS DE GAS

VÁLVULA AUTOMÁTICA 35 10 KG. GLP-TIPO FISHER

- Las valvulas automaticas controlan el paso de GLP en cilindro o recipientes de hasta 15Kg.
- Los cuerpos de las valvulas fabricadas por EMEMSA son de latón forjado, para garantizar las propiedades mecanicas exigidas por la Norma Tecnica Peruana 360.009-1
- Se cuenta con procesos estandarizados para el mecanizado, ensamble y pruebas de hermeticidad durante el proceso.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL	Latón C37700.
COMPONENTES	Todos los componentes han sido probados y certificados de acuerdo a la Norma Tecnica vigente.
PRESIÓN DE APERTURA	26 Bar, para la activación el dispositivo de seguridad.
PRESIÓN DE OPERACIÓN	7 Bar.
CONEXIÓN A CILINDRO	Rosca 3/4" NPT x 14H
MARCACIÓN	Rotulado con numero de lote y fecha de fabricación para una adecuada trazabilidad.
ACABADO	Granallado.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

EMEMSA constantemente busca optimizar el diseño de las valvulas para GLP, enfocando sus esfuerzos a lograr mayor durabilidad, resistencia y seguridad. Para la aprobación de la mejoras de diseño, las valvulas pasan por un estricto control y diversas Pruebas Tipo que incluyen:

- Prueba de Corrosión
- Pruebas de Impacto
- Pruebas de Presión

GARANTÍA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD:

EMEMSA garantiza:

- Un adecuado proceso de fabricación y ensamble. El cual es realizado bajo un estricto control de calidad.
- Un adecuado Sistema de Gestión de Calidad donde buscamos cosntantemente la mejora continua de nuestros procesos para satisfacer los requisitos de los clientes.
- Cumplimiento de la Normativa Vigente.
- Certificados de Garantia y Calidad
- Certificación ISO 9001:2015

Válvulas de Gas

INFORMACIÓN DE VÁLVULAS AUTOMÁTICAS 35 10 KG. GLP - TIPO FISHER

EMEMSA cuenta con diferentes tipos de marcas según cliente solicitante.



CÓDIGO	ROSCA HILO	Ø	KG.	MODELO	TIPO
00855020006	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	FISHER-SOLGAS
00860050016	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	EMEMSA-SIN LOGO
00855065006	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	EMEMSA-LLAMAGAS
00855067008	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	GRAN PRIX
00855057010	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	EMEMSA-VULCANOGAS
00855022005	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	EMEMSA-COSTA GAS
00855067002	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	EMEMSA-FUL GAS
00860050104	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	EMEMSA-CAXA GAS
00855057009	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	EMEMSA-PRIMAX GAS
00855023005	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	EMEMSA-ZETA GAS
00860050027	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	EMEMSA-B. SIN LOGO
00855067010	3/4 x 14H NPT	35	10	M2	RINDE GAS

Válvulas de Gas

VÁLVULA AUTOMÁTICA 20 10 KG. GLP PREMIUM-TIPO KOSAN

- Las valvulas automaticas controlan el paso de GLP en cilindro o recipientes de hasta 10Kg.
- Los cuerpos de las valvulas fabricadas por EMEMSA son de latón forjado, para garantizar las propiedades mecanicas exigidas por la Norma Técnica Peruana 360.009-1.
- Se cuenta con procesos estandarizados para el mecanizado, ensamble y pruebas de hermeticidad durante el proceso.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL	Latón C37700.
COMPONENTES	Todos los componentes han sido probados y certificados de acuerdo a la Norma Tecnica vigente.
PRESIÓN DE APERTURA	26 Bar, para la activación el dispositivo de seguridad
PRESIÓN DE OPERACIÓN	7 Bar.
CONEXIÓN A CILINDRO	Rosca 3/4" NTP x 14H
MARCACIÓN	Rotulado con numero de lote y fecha de fabricación para una adecuada trazabilidad
ACABADO	Granallado

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

EMEMSA constantemente busca optimizar el diseño de las valvulas para GLP, enfocando sus esfuerzos a lograr mayor durabilidad, resistencia y seguridad. Para la aprobación de la mejoras de diseño, las valvulas pasan por un estricto control y diversas Pruebas Tipo que incluyen:

- Prueba de Corrosión
- Pruebas de Impacto
- Pruebas de Presión

GARANTÍA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD:

EMEMSA garantiza:

- Un adecuado proceso de fabricación y ensamble. El cual es realizado bajo un estricto control de calidad.
- Un adecuado Sistema de Gestión de Calidad donde buscamos cosntantemente la mejora continua de nuestros procesos para satisfacer los requisitos de los clientes.
- Cumplimiento de la Normativa Vigente
- Certificados de Garantia y Calidad
- Certificación ISO 9001:2015

Válvulas de Gas

INFORMACIÓN DE VÁLVULAS AUTOMÁTICAS 20 10KG. GLP - TIPO KOSAN

EMEMSA cuenta con diferentes tipos de marcas según cliente solicitante.



CÓDIGO	ROSCA HILO	Ø	KG.	MODELO	TIPO
00855020005	3/4 x 14H NPT	20	10	PREMIUM	KOSAN-SOLGAS
00860050002	3/4 x 14H NPT	20	10	PREMIUM	SIN LOGO
00860005012	3/4 x 14H NPT	20	10	PREMIUM	B. S/LOGO
00855065002	3/4 x 14H NPT	20	10	PREMIUM	LLAMAGAS
00855046009	3/4 x 14H NPT	20	10	PREMIUM	CAXA GAS
00855067011	3/4 x 14H NPT	20	10	PREMIUM	GRAN PRIX
00855022003	3/4 x 14H NPT	20	10	PREMIUM	COSTA GAS
00855057011	3/4 x 14H NPT	20	10	PREMIUM	VULCANO GAS
00855067007	3/4 x 14H NPT	20	10	PREMIUM	FULL GAS

Válvulas de Gas

VÁLVULA MANUAL GLP 50 KG.

- Las valvulas manuales controlan el paso de GLP en cilindro o recipientes de hasta 50Kg.
- Los cuerpos de las valvulas fabricadas por EMEMSA son de latón forjado, para garantizar las propiedades mecanicas exigidas por la Norma Tecnica Peruana 360.009-2.
- Se cuenta con procesos estandarizados para el mecanizado, ensamble y pruebas de hermeticidad durante el proceso.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL	Latón C37700.
COMPONENTES	Todos los componentes han sido probados y certificados de acuerdo a la Norma Tecnica vigente.
PRESIÓN DE APERTURA	26 Bar, para la activación el dispositivo de seguridad.
PRESIÓN DE OPERACIÓN	7 Bar.
CONEXIÓN A CILINDRO	Rosca 3/4" NTP x 14H.
MARCACIÓN	Rotulado con numero de lote y fecha de fabricación para una adecuada trazabilidad.
ACABADO	Granallado.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

EMEMSA constantemente busca optimizar el diseño de las valvulas para GLP, enfocando sus esfuerzos a lograr mayor durabilidad, resistencia y seguridad. Para la aprobación de la mejoras de diseño, las valvulas pasan por un estricto control y diversas Pruebas Tipo que incluyen:

- Pruebas de Corrosión
- Pruebas de Impacto
- Pruebas de Presión

GARANTÍA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD:

EMEMSA garantiza:

- Un adecuado proceso de fabricación y ensamble. El cual es realizado bajo un estricto control de calidad.
- Un adecuado Sistema de Gestión de Calidad donde buscamos cosntantemente la mejora continua de nuestros procesos para satisfacer los requisitos de los clientes.
- Cumplimiento de la Normativa Vigente.
- Certificados de Garantia y Calidad.
- Certificación ISO 9001:2015 .

Válvulas de Gas

INFORMACIÓN DE VÁLVULAS MANUALES GLP 50 KG

EMEMSA cuenta con diferentes tipos de marcas según cliente solicitante.



CÓDIGO	ROSCA HILO	Ø	KG.	MODELO	TIPO
00855020007	3/4 x 14H NPT	--	50	MANUAL	SOLGAS
00860050024	3/4 x 14H NPT	--	50	MANUAL	SIN LOGO
00855065007	3/4 x 14H NPT	--	50	MANUAL	LLAMAGAS
00855057008	3/4 x 14H NPT	--	50	MANUAL	PRIMAX GAS
00855022006	3/4 x 14H NPT	--	50	MANUAL	COSTA GAS
00860050105	3/4 x 14H NPT	--	50	MANUAL	CAXA GAS
00855191002	3/4 x 14H NPT	--	50	MANUAL	COLOMBIANA

Válvulas de Gas

VÁLVULA MANUAL GLP 10 KG. BOLIVIANA

- Las valvulas manuales controlan el paso de GLP en cilindro o recipientes de hasta 10Kg.
- Los cuerpos de las valvulas fabricadas por EMEMSA son de latón forjado, para garantizar las propiedades mecanicas exigidas por la Norma Tecnica Boliviana: NB 137003
- Se cuenta con procesos estandarizados para el mecanizado, ensamble y pruebas de hermeticidad durante el proceso.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL	Latón C37700.
COMPONENTES	Todos los componentes han sido probados y certificados de acuerdo a la Norma Tecnica vigente.
PRESIÓN DE OPERACIÓN	7 Bar.
CONEXIÓN A CILINDRO	Rosca ISO 7 R 3/4" x 14H.
MARCACIÓN	Rotulado con numero de lote y fecha de fabricación para una adecuada trazabilidad.
ACABADO	Granallado.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

EMEMSA constantemente busca optimizar el diseño de las valvulas para GLP, enfocando sus esfuerzos a lograr mayor durabilidad, resistencia y seguridad. Para la aprobación de la mejoras de diseño, las valvulas pasan por un estricto control y diversas Pruebas Tipo que incluyen:

- Pruebas de Corrosión
- Pruebas de Impacto
- Pruebas de Presión

GARANTÍA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD:

EMEMSA garantiza:

- Un adecuado proceso de fabricación y ensamble. El cual es realizado bajo un estricto control de calidad.
- Un adecuado Sistema de Gestión de Calidad donde buscamos cosntantemente la mejora continua de nuestros procesos para satisfacer los requisitos de los clientes.
- Cumplimiento de la Normativa Vigente.
- Certificados de Garantia y Calidad.
- Certificación ISO 9001:2015 .

Válvulas de Gas

INFORMACIÓN DE VÁLVULA MANUAL GLP 10 KG. BOLIVIANA



CÓDIGO	ROSCA HILO	Ø	KG.	MODELO	TIPO
00855041006	3/4 x 14H NPT	--	10	MANUAL	BOLIVIANA

Válvulas de Gas

VÁLVULA MANUAL GLP 20KG COLOMBIANA

- Las valvulas manuales controlan el paso de GLP en cilindro o recipientes de hasta 20Kg.
- Los cuerpos de las valvulas fabricadas por EMEMSA son de latón forjado, para garantizar las propiedades mecanicas exigidas por la Norma Tecnica Colombiana: NTC 1091.
- Se cuenta con procesos estandarizados para el mecanizado, ensamble y pruebas de hermeticidad durante el proceso.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL	Latón C37700.
COMPONENTES	Todos los componentes han sido probados y certificados de acuerdo a la Norma Tecnica vigente.
PRESIÓN DE APERTURA	26 Bar, para la activación el dispositivo de seguridad.
PRESIÓN DE OPERACIÓN	7 Bar.
CONEXIÓN A CILINDRO	Rosca 3/4" NTP x 14H
MARCACIÓN	Rotulado con numero de lote y fecha de fabricación para una adecuada trazabilidad
ACABADO	Granallado.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

EMEMSA constantemente busca optimizar el diseño de las valvulas para GLP, enfocando sus esfuerzos a lograr mayor durabilidad, resistencia y seguridad. Para la aprobación de la mejoras de diseño, las valvulas pasan por un estricto control y diversas Pruebas Tipo que incluyen:

- Pruebas de Corrosión
- Pruebas de Impacto
- Pruebas de Presión

GARANTÍA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD:

EMEMSA garantiza:

- Un adecuado proceso de fabricación y ensamble. El cual es realizado bajo un estricto control de calidad.
- Un adecuado Sistema de Gestión de Calidad donde buscamos cosntantemente la mejora continua de nuestros procesos para satisfacer los requisitos de los clientes.
- Cumplimiento de la Normativa Vigente
- Certificados de Garantia y Calidad
- Certificación ISO 9001:2015

Válvulas de Gas

INFORMACIÓN DE VÁLVULA MANUAL GLP 20KG COLOMBIANA



CÓDIGO	ROSCA HILO	Ø	KG.	MODELO	TIPO
00855191001	3/4 x 14H NPT	--	20	MANUAL	COLOMBIANA

Válvulas de Gas

VÁLVULA AUTOMÁTICA 22 15 KG. GLP ECUATORIANA

- Las valvulas automaticas controlan el paso de GLP en cilindro o recipientes de hasta 15Kg.
- Los cuerpos de las valvulas fabricadas por EMEMSA son de latón forjado, para garantizar las propiedades mecanicas exigidas por la Norma Tecnica Ecuatoriana: NTE INEN 116:09.
- Se cuenta con procesos estandarizados para el mecanizado, ensamble y pruebas de hermeticidad durante el proceso.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL	Latón C37700.
COMPONENTES	Todos los componentes han sido probados y certificados de acuerdo a la Norma Tecnica vigente.
PRESIÓN DE OPERACIÓN	7 Bar.
CONEXIÓN A CILINDRO	Rosca 20 -14 NGT o 3/4" NTP x 14H
MARCACIÓN	Rotulado con numero de lote y fecha de fabricación para una adecuada trazabilidad.
ACABADO	Granallado.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

EMEMSA constantemente busca optimizar el diseño de las valvulas para GLP, enfocando sus esfuerzos a lograr mayor durabilidad, resistencia y seguridad. Para la aprobación de la mejoras de diseño, las valvulas pasan por un estricto control y diversas Pruebas Tipo que incluyen:

- Pruebas de Corrosión
- Pruebas de Impacto
- Pruebas de Presión

GARANTÍA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD:

EMEMSA garantiza:

- Un adecuado proceso de fabricación y ensamble. El cual es realizado bajo un estricto control de calidad.
- Un adecuado Sistema de Gestión de Calidad donde buscamos cosntantemente la mejora continua de nuestros procesos para satisfacer los requisitos de los clientes.
- Cumplimiento de la Normativa Vigente.
- Certificados de Garantia y Calidad.
- Certificación ISO 9001:2015

Válvulas de Gas

INFORMACIÓN DE VÁLVULAS AUTOMÁTICAS 22 15KG. GLP ECUATORIANA

EMEMSA cuenta con diferentes tipos de marcas según cliente solicitante.



CÓDIGO	ROSCA HILO	Ø	KG.	MODELO	TIPO
00855151010	3/4 x 14H NPT	22	15	AUTOMÁTICA	DURAGAS
00855151011	3/4 x 14H NPT	22	15	AUTOMÁTICA	S/LOGO
00855151012	3/4 x 14H NPT	22	15	AUTOMÁTICA	LOJAGAS

Válvulas de Gas

VÁLVULA AUTOMÁTICA GLP 15 KG CHILENA

- Las valvulas automaticas controlan el paso de GLP en cilindro o recipientes de hasta 15Kg.
- Los cuerpos de las valvulas fabricadas por EMEMSA son de latón forjado, para garantizar las propiedades mecanicas exigidas por la Norma Tecnica Chilena NCh 1514/1.Of 93.
- Se cuenta con procesos estandarizados para el mecanizado, ensamble y pruebas de hermeticidad durante el proceso.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL	Latón C37700.
COMPONENTES	Todos los componentes han sido probados y certificados de acuerdo a la Norma Tecnica vigente.
PRESIÓN DE APERTURA	26 Bar, para la activación el dispositivo de seguridad.
PRESIÓN DE OPERACIÓN	7 Bar.
CONEXIÓN A CILINDRO	Rosca 3/4" NTP x 14H
MARCACIÓN	Rotulado con número de lote y fecha de fabricación para una adecuada trazabilidad.
ACABADO	Granallado.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

EMEMSA constantemente busca optimizar el diseño de las valvulas para GLP, enfocando sus esfuerzos a lograr mayor durabilidad, resistencia y seguridad. Para la aprobación de la mejoras de diseño, las valvulas pasan por un estricto control y diversas Pruebas Tipo que incluyen:

- Pruebas de Corrosión
- Pruebas de Impacto
- Pruebas de Presión

GARANTÍA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD:

EMEMSA garantiza:

- Un adecuado proceso de fabricación y ensamble. El cual es realizado bajo un estricto control de calidad.
- Un adecuado Sistema de Gestión de Calidad donde buscamos constantemente la mejora continua de nuestros procesos para satisfacer los requisitos de los clientes.
- Cumplimiento de la Normativa Vigente
- Certificados de Garantia y Calidad
- Certificación ISO 9001:2015

Válvulas de Gas

INFORMACIÓN DE VÁLVULA AUTOMÁTICA GLP. 15 KG CHILENA



CÓDIGO	ROSCA HILO	Ø	KG.	MODELO	TIPO
00855192001	3/4 x 14H NPT	--	15	MANUAL	CHILENA

Accesorios de Válvulas de Gas

ACCESORIOS



VÁSTAGO OBTURADOR

CÓDIGO	MODELO
00855151008	FISHER-SOLGAS
00855151005	EMEMSA-SIN LOGO



ELEMENTO REGULADOR

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA PASO
00960051005		M14 x 1.0

RETENEDOR

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855151009		9/16"NS X 26H



COCET

CÓDIGO	ROSCA HILO	Ø
91855151020		14.2 mm

RESORTE INOXID.

CÓDIGO	Ø ALAMBRE	Ø VUELTA
91930007004	Ø=0.6	Ø=4.2 L=13.0 mm



POPET CÓNICO

CÓDIGO	Ø	Ø
91933001002	Ø=5.1	Ø=8.0 L=2.5 mm (PREMIUM)

Línea de Productos GN

MANGUERA ENSAMBLADA PARA GAS NATURAL EMEMSA



TUBO INTERNO: Copolímero termoplástico

COLOR	Negro
REFUERZO	Hilos sintéticos de alta tenacidad.

TUBO EXTERNO: Polímero termoplástico

COLOR	Amarillo con línea negra.
TEMPERATURA	Mín. - 5°C; máx. + 50°C (41°F a + 122°F)
APLICACIONES	Conducción de gas natural a estufas, hornos y calentadores , sin exposición directa a la llama. Conducción de gas natural en redes de distribución.
BENEFICIOS	Fabricada bajo los estándares exigidos por la NTC 3561 Sello de calidad bajo norma NTC 3561, Alta resistencia al paso de gas natural. Cubierta antillama.
PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO	Longitud de acuerdo a necesidad del cliente Lista para usar. Usarla en las temperaturas recomendadas. Para ensamble usar fittings de bordes redondeados (no bordes cortantes). Prevenir daños: Revisar periódicamente la manguera para detectar: Posible fugas, endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan colocar en riesgo la línea del fluido.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPONENTES	Espiga escamado Ø 3/8" salida de manguera. Tuerca Giratoria: Hembra 1/2 x 14H BSP Hembra 1/2 NPT Hembra 5/8 NF Adaptador macho: 5/8 NF x 1/2NPT
MATERIAL DE ACOPLE	Acero 12 L 14
PRESIÓN DE TRABAJO	20.68 BAR = 300 PSI
IDENTIFICACIÓN	Se pueden identificar las siguientes mangueras según longitudes y modelos.

Mangueras Ensambladas

RELACIÓN DE MANGUERAS ARMADAS DE GAS



LONG. : 0.40 m

LONG. : 0.50 m

LONG. : 0.60 m

LONG. : 0.70 m

LONG. : 1.00 m

LONG. : 1.20 m

LONG. : 1.25 m

LONG. : 1.50 m

LONG. : 2.00 m

LONG. : 3.00 m

LONG. : 5.00 m

LONG. : 6.00 m



LONG. : 0.50 m

LONG. : 1.00 m

LONG. : 1.50 m

MODELO 1

CÓDIGO	NIPLE A		NIPLE B	
	Interior	Exterior	Interior	Exterior
00855167063	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167059	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167055	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167071	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167054	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167062	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167052	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167035	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167076	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167058	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167087	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167077	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	

MODELO 2

CÓDIGO	NIPLE A		NIPLE B	
	Interior	Exterior	Interior	Exterior
00855167064	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167072	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	
00855167036	G 1/2" X14H		G 1/2" X14H	

BREYFLEX

Mangueras Ensambladas GN

RELACIÓN DE MANGUERAS ARMADAS DE GAS

MODELO 3

	CÓDIGO	NIPLE A		NIPLE B		NIPLE C	
		Interior	Exterior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior
LONG. : 0.50 m	00855167037	1/2 NPT		5/8" NF		5/8" NF	1/2 NPT
LONG. : 0.60 m	00855167040	1/2 NPT		5/8" NF		5/8" NF	1/2 NPT
LONG. : 0.70 m	00855167039	1/2 NPT		5/8" NF		5/8" NF	1/2 NPT
LONG. : 1.00 m	00855167033	1/2 NPT		5/8" NF		5/8" NF	1/2 NPT
LONG. : 1.30 m	00855167028	1/2 NPT		5/8" NF		5/8" NF	1/2 NPT

MODELO 4

	CÓDIGO	NIPLE A		NIPLE B	
		Interior	Exterior	Interior	Exterior
LONG. : 0.40 m	00855167901	1/2 NPT		G 1/2"	
LONG. : 0.50 m	00855167902	1/2 NPT		G 1/2"	
LONG. : 1.30 m	00855167903	1/2 NPT		G 1/2"	

Manifold

DESCRIPCIÓN

- Los manifolds cubren un amplio campo de aplicaciones a través de distintas configuraciones.
- Reducen la cantidad de accesorios involucrados. Con lo cual ahorran mano de obra de montaje. Los manifolds se diferencian por el número de conexiones.
- Los Manifolds son ensamblados y sometidos a pruebas de fugas y calibrados en fábrica.
- Tenemos una gama de productos que incluyen varios tipos:
En línea
Codo 90°
a 180°
- El diseño de los manifolds es compacto y ligero.
- De fácil calibración.
- De montaje directo.

MANIFOLD DE COBRE

El manifold de cobre tiene por finalidad separar el gas en dos ó mas caminos diferentes, pero sin cambiar su dirección.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL	Tubos de cobre tipo L ASTM B88 Conectores para medidores y regulador fabricados en latón. Codos y tees de Cu tipo C12200, norma ASTM B75
DIMENSIONES	Los manifolds son fabricados según requisitos de cliente.
ROSCA DE CONECTORES	Para medidores hembra y regulador macho: Rosca ISO 228- G 3/4" (3/4X14H-BSP) Rosca ISO 228- G 1-1/4" (1-1/4 X 11H-BSP)
ENSAMBLE	Los componentes de manifold son ensamblados mediante soldadura fuerte por capilaridad.
PINTURA	Pintado mediante polvo electrostático en cabina magnetizada con espesor de 60-90micras. Secado de pintura en hornos infrarrojos a 350°C. Fijación de pintura a 190°C
ACABADO	Pintura amarilla en componentes de cobre. Conectores: de latón en baño ácido.

Manifold de Cobre



M. DE COBRE 90°

CÓDIGO	ROSCA HILO	MANIFOLD
00855167016	3/4" x 14H BSP	Doble 90°
00855167082	3/4" x 14H BSP	Doble 90°
00855167017	3/4" x 14H BSP	Triple 90°
00855167083	3/4" x 14H BSP	Triple 90°
00855167023	3/4" x 14H BSP	Triple 90°
00855167018	3/4" x 14H BSP	Cuadruple 90°
00855167026	3/4" x 14H BSP	Cuadruple 90°

M. DE COBRE 180°

CÓDIGO	ROSCA HILO	MANIFOLD
00855167019	3/4" x 14H BSP	Doble 90°
00855167020	3/4" x 14H BSP	Triple 90°
00855167021	3/4" x 14H BSP	Cuadruple 90°



Manifold de Cobre



M. PARA MEDIDOR G6-G10/G6-G10-G16

CÓDIGO	ROSCA HILO	MANIFOLD
00855167401	1-1 2/ " x 11H BSP	P/medidor G6-G10
00855167029	1-1/4" x 11H BSP	P/medidor G6-G10 G16

Manifold PE-AL-PE

La función principal del Manifold PE-AL-PE es distribuir gas desde el regulador hacia los medidores.

CARACTERÍSTICAS ACCESORIOS MANIFOLD PE-AL-PE

MATERIAL	Tubería Gas PE-AL-PE Ø 2025 amarilla Codo PE-AL-PE Conector Ø 2025 X 3/4" F- Grafado Tee PE-AL-PE Conector 2025 X 3/4"M X 3/4"F - Grafado Tee PE-AL-PE Unión Ø 2025 X 3/4"M X Ø 2025 - Grafado
ROSCAS	Conexiones hembra (Tipo Meter Conector): Rosca ISO 228- G3/4" (3/4" X 14H BSP) Conexiones macho (Tipo Straight Conector): Rosca ISO 228- G3/4" (3/4" X 14H BSP)
ENSAMBLE	Son ensamblados a presión a través de Conexiones tee, codos y straight conector con la tubería PE-AL-PE.

M. DOBLE 90°

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855167411	3/4" x 14H BSP	3/4" x 14H BSP

M. TRIPLE 90°

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
0855167412	3/4" x 14H BSP	3/4" x 14H BSP

M. CUADRUPLE 90°

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855167413	3/4" x 14H BSP	3/4" x 14H BSP



Productos para Gas

CONECTOR ROSCADO CON CONEXIÓN A TUBERÍA DE Cu.

USO	Instalaciones internas domésticas y comerciales de gas natural para realizar conexiones entre el regulador y la tubería de cobre de la red interna o gabinete.
MATERIAL	Latón
ROSCA	Macho G 1-1/4"(1-1/4" x 11 BSP)
ACABADO	Natural



STRAIGHT CONECTOR

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD mm
00855167007	G 3/4" x 14 H BSP	36.0
00855167031	G 1-1/4" x 11 H BSP	50.0

CONECTOR TCA. GIRATORIA CON CONEXIÓN A TUBERÍA Cu.

USO	Instalaciones internas industriales y comerciales de gas natural para realizar conexiones entre el regulador y la tubería de cobre de la red interna o gabinete.
MATERIAL	Latón
COMPONENTES	Tuerca giratoria /Niple
ROSCA	Hembra: G 3/4" (3/4" x 14BSP)/ G 1-1/4"(1-1/4"x11H BSP)/ G1-1/2" (1-1/2" X 11H BSP)
ACABADO	Natural



METER CONECTOR

CÓDIGO	ROSCA HILO	TUBO Ø
00855167008	G 3/4" X 14 H BSP	3/4"
00855167509	G 3/4" X 14 H BSP (C/Empaq. de Aramida)	3/4"

Productos para Gas

CONECTOR TCA. GIRATORIA CON CONEXIÓN A TUBERÍA Cu. (METER CONECTOR)



NIPLE ESFEROCÓNICO

CÓDIGO	ROSCA HILO	TUBO Ø
00855167081	G 3/4" x 14 H BSP	3/4"
00855167032	G 1-1/4" x 11 H BSP	1-1/4"

NIPLE JP

CÓDIGO	ROSCA HILO	TUBO Ø
00855167507	G 3/4" x 14 H BSP (C/Empaq. de Aramida)	1-1/4"

P/MEDIDOR G6/G10

CÓDIGO	ROSCA HILO	TUBO Ø
00855167402	G 1-1/2" x 11 H BSP (C/Asiento Caucho Nitrilo)	1-1/2"

P/MEDIDOR G16

CÓDIGO	ROSCA HILO	TUBO Ø
00855167508	G 2" x 11 H BSP (C/Empaq. de Aramida)	2"

CÁLIDDA (P/MEDIDOR G25)

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD
00855167004	G 2-1/2" x 11 H BSP	62

Productos para Gas

CODO 90° MACHO-HEMBRA TUERCA GIRATORIA PARA CONEXIONES A GAS (INST. RESIDENCIALES)

USO	Instalaciones internas industriales y comerciales de gas natural para realizar conexiones entre el regulador y medidor de la acometida.
MATERIAL	Latón
COMPONENTES	Tca. Giratoria Prensable Cuerpo: Codo 90° para Conexiones a Gas
ROSCA	Hembra/ Macho: Pipe Thread ISO 228 -G 3/4"(3/4" x 14H. BSP)
ACABADO	Granallado fino- Cuerpo principal



CODO 90°

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855167015	G 3/4" x 14 H BSP	G 3/4" X 14 H BSP
00855167057	G 3/4" x 14 H BSP (Empaq. Caucho Nitrilo)	G 3/4" X 14 H BSP
00855167505	G 3/4" x 14 H BSP (Empaq. Aramida)	G 3/4" X 14 H BSP

CODO 90° MACHO-HEMBRA TCA. GIRAT. PARA CONEXIONES A GAS (INSTALACIONES COMERCIALES)

USO	Instalaciones internas de uso comercial de gas natural para realizar conexiones entre el regulador y medidor de la acometida.
MATERIAL	Latón
COMPONENTES	Tca. Giratoria Cuerpo: Codo 90° Macho para Conexiones a Gas
ROSCA	Hembra/Macho: Pipe Thread ISO 228 -G 1-1/4"(1-1/4" x 11H. BSP)
ACABADO	Granallado fino (Cuerpo principal)

Productos para Gas


CODO 90° MACHO-HEMBRA TCA. GIRAT. PARA CONEXIONES A GAS (INSTALACIONES COMERCIALES)



CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855167067	G 1-1/4" x 11 H BSP	G 1-1/4" x 11 H BSP
00855167506	G 1-1/4" x 11 H BSP (Empaq. Aramida)	G 1-1/4" x 11 H BSP

CONECTORES Y ADAPTADORES PARA GAS NATURAL-Latón

CONEC. MACHO-HEMBRA



CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855186004	G 1/4" x 19H BSP	G 1/4" x 19H BSP



00855167073	1/2" x 14H NPT	3/4" x 14H BSP
-------------	----------------	----------------

ADAPT. MACHO-HEMBRA



CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855167078	3/4" x 14H BSP HEXAG. (C/Empaq. Caucho Nitrilo)	1-1/4" x 11H BSP

Productos para Gas

CONECTORES Y ADAPTADORES PARA GAS NATURAL-Latón



P/MEDIDOR G16

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855167002	2"x 11H BSP HEXAG.	1-1/4" x 11H BSP

P/MEDIDOR G25

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855167090	BS746 2" X11h/p - HEMB.	1-1/4" x 11H BSP - MACH.

ADAPT. MACHO-HEMBRA

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855167003	2-1/2"x 11H BSP REDONDO	1-1/4" x 11H BSP

RACOR MACHO-MACHO

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855000235	G 3/4" x 14H BSP	G 1-1/4" x 18H BSP

NIPLE P/MANG. GAS NATURAL

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00955167017	1/2" x 14H NPT	5/8" x 18H UNF

Válvulas para Gas

VÁLVULAS: CIERRE /CORTE

USO	Para conectar el Manifold a medidores residenciales. Éstas válvulas pueden bloquear o aperturar el paso de gas.
MATERIAL	Latón
NORMA	Cumple la normatividad correspondiente, el cual garantiza que no haya fuga.

VÁLVULA CIERRE/CORTE: M-H. TCA. GIRATORIA



CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855167049	3/4 x 14H BSP	3/4 x 14H BSP
00855167510	3/4 x 14H BSP (C/Empaq.)	3/4 x 14H BSP

VÁLVULAS: DE SERVICIO

USO	En instalaciones internas domésticas y comerciales de gas natural. Sirve para conectar la línea de acometida a los reguladores para el paso del Gas Natural.
MATERIAL	Latón
NORMA	Cumple la normatividad correspondiente, el cual garantiza que no haya fuga.

VÁLVULAS SERVICIO Ø20 MACHO JSC P/GAS NATURAL



CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO	Ø INGRESO	SOPORTE
00855167043	32 x 1.5	3/4 x 14H BSP	20	S/ ZÓCALO
00855167053	32 x 1.5	3/4 x 14H BSP (JSC)	20	C/ ZÓCALO
00855167056	38 x 1.5	3/4 x 14H BSP (JSC)	25	-
00855167086	38 x 1.5	3/4 x 14H BSP (JSC)	25	-

Accesorios: Válvulas de Servicio




BASE PLÁSTICA

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD mm
00855167048		51,0



LLAVES

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD mm
00855167045	Tornillo de Bloqueo	50,0
00855167403	Tornillo C/ Muesca	70,0



TAPÓN HEMBRA

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD mm
00855167046	G3/4" x 14H BSP (JPG)	15.5

Inyectores Latón



INECTOR GLP

CÓDIGO	ROSCA PASO	Ø MM	LONGITUD MM	INECTOR
00855188226	M6 x 0.75	0.66	8.8	M12 Semi-Ráp.
00855188229	M6 x 0.75	0.75	8.85	M14 Rápido

INECTOR GN

CÓDIGO	ROSCA PASO	Ø MM	LONGITUD MM	INECTOR
00855188240	M6 x 0.75	1.01	8.8	M13 Semi-Ráp.
00855188243	M6 x 0.75	1.10	8.80	M13 Rápido

Productos para Electricidad

CERRADURA TRIANGULAR P/CAJA DE LUZ

USO	Las cerraduras se usan en cajas o gabinetes de luz.
MATERIAL	Latón.
PREVENCIÓN	Se fabrica en latón para evitar reacciones químicas del ambiente agresivo.



CÓDIGO	ROSCA PASO
00860010503	M23 X 1.25

BORNE PUESTA A TIERRA

USO	El borne asegura la conexión eléctrica del conductor con la barra de cobre, con fines de puesta a tierra.
MATERIAL	Latón.



CÓDIGO	ROSCA HILO
00855005006	1/2" x 13H UNC

UNIÓN ABIERTA P/CABLE BAJA TENSIÓN

USO	Están diseñados para empalmar cables y conductores en líneas de media tensión.
MATERIAL	Cu al 99.9% El material no presenta reacción ante agentes químicos, que para su uso puedan ser expuestos en condiciones normales.
ACABADO	Estañado electrolítico superficialmente.

Productos para Electricidad

UNIÓN ABIERTA P/CABLE BAJA TENSIÓN



CÓDIGO	CABLE mm ²	LONGITUD mm
00855005033	35	34.0
00855005035	120	58.0
00855005037	240	74.0

UNIÓN TUBULAR TABICADA-CU



CÓDIGO	Øi1 Secc-mm ²	Øi2 Secc-mm ²	LONGITUD mm
00855005043	7.2 MM S=25	8.4 MM S=35	50.0
00855005022	8.4 MM S=35	8.4 MM S=35	50.0
00855005027	21.8 MM S=240	21.8 MM S=240	90.0

BORNERA

Es un conector eléctrico que sirve para empalmar cables mediante un tornillo.

MATERIAL

Latón.

ACABADO

Estañado o no estañado.



CÓDIGO		LONGITUD mm
00855151014	5/8" x 5/8"	179.0
00855151013	5/8" x 5/8"	209.0

Productos para Electricidad

TORNILLO o PRISIONERO

USO	En interruptores, tomacorriente, para ajustes.
MATERIAL	Latón.
ACABADO	Natural



CÓDIGO	ROSCA PASO	LONGITUD mm
00855000233	M6 x1	13.5

Productos para Agua

ACOPLE RÁPIDO DE AGUA	
USO	Diseñados para inyectar agua a los moldes de inyección para enfriamiento.
MATERIAL	Latón.
COMPONENTES	Billas: Acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS	Los acoples de toma rápida se acoplan fácilmente a los conectores rectos, inyectando agua en forma rápida y hermética.



CÓDIGO	Ø MANGUERA	BILLAS
00855045001	1/2"	6
00855045022	1"	8

CONECTORES P/ACOPLE RÁPIDO DE AGUA	
USO	Se conectan fácilmente a los acoples rápidos de agua.
MATERIAL	Latón
ROSCAS	NPT
LONGITUDES	Varían, de acuerdo a necesidades de cliente.



CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855045029	1/8" x 27H NPT	35,0
00855045019	1/8" x 27H NPT	65,0
00855045003	1/8" x 27H NPT	130,0
00855045005	1/8" x 27H NPT	160,0

Productos para Agua

CONECTORES P/ACOPLE RÁPIDO DE AGUA



CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855045010	1/4" x 18H NPT	35,0
00855045016	1/4" x 18H NPT	90,0
00855045031	1/4" x 18H NPT	100,0
00855045021	1/4" x 18H NPT	140,0
00855045004	1/4" x 18H NPT	200,0
00855045023	1/4" x 18H NPT	330,0
00855045030	1/4" x 18H NPT	380,0
00855045002	3/8" x 18H NPT	35,5
00855045011	3/8" x 18H NPT	90,0
00855045014	3/8" x 18H NPT	360,0
00855045024	1/2" x 14H NPT	38,0

Productos para Batería

USO	Diseñados para la elaboración de bornes de baterías.
MATERIAL	Latón.
RECUBRIMIENTO	Estañado o S/ estañar.



NIPLE P/ BATERÍA

CÓDIGO	ROSCA PASO	Ø MM	LONGITUD MM
00855180001	M10 X 1.5	14	29
00855180003	M10 X 1.5	14.5	29 Estañado
00855180002	M10 X 1.5	14.5	29 S/Estañado

Productos para Bisagras

USO	Diseñados para la elaboración de bisagras.
MATERIAL	Latón.
REQUIERE	Mecanizado con precisión.



PASADOR P/ TAPA

CÓDIGO	Ø MM	LONGITUD MM	MODELO TIPO
00855002002	8.6	63.1	I
00855002004	9.65	73.5	II
00855002006	10.0	83.0	III-V
00855002008	1/2" (12.7)	96.5	IV
00855002010	10.4	97.0	VI



REMACHE

CÓDIGO	Ø MM	LONGITUD MM	MODELO TIPO
00855002001	8.6	10.6	I
00855002003	9.65	14.5	II
00855002005	10.0	16.5	III-V
00855002007	1/2" (12.7)	17.8	IV
00855002009	10.4	17.8	VI

Productos Línea Blanca

USO	Diseñados para ser usados como componentes para tapas de olla de presión.
MATERIAL	Latón.
REQUIERE	Mecanizado con precisión.
ACABADO	Cromado.



CAPERUZA

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855008011	G 1/4" X 19H BSP	16.0



TORNILLO P/ CAPERUZA

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855008012	G 1/4" X 19H BSP	14.0



TUERCA HEXAGONAL

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855008013	3/8" x 20H UNS	4.0



VÁLVULA PRESIÓN

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855008014	3/8" x 20H NS	32.5

Productos Línea Blanca



BASE CONTRAPESO

CÓDIGO	Ø MM	LONGITUD MM
00855008015	36.0	22.0

Productos: Válvula Tanque de Agua

USO	Todos los componentes están diseñados para ser usados en válvulas de agua vapor y aire.
MATERIAL	Latón.
ACABADO	Natural.
REQUERIMIENTOS	Fabricados de acuerdo a requerimiento de cliente.



PLATO P/ CHEQUE HIDRO

CÓDIGO	ROSCA HILO	PLATO Ø MM	LONGITUD MM	CHEQUE Ø
00855190001	3/16" x 24H UNC	11/16"	11.5	1/2"
00855190002	3/16" x 24H UNC	7/8"	11.5	3/4"



TORNILLA P/ CHEQUE CORTINA

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM	CHEQUE Ø
00855190004	3/16" x 24H UNC	10.0	1/2" - 3/4"
00855190003	1/4" x 20H UNC	12.0	1"



VÁSTAGO P/ CHEQUE HIDRO

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO	LONGITUD MM	CHEQUE Ø
00855190005	3/16" x 24H UNC	--	25.5	1/2" - 3/4"
00855190006	3/16" x 24H UNC	--	29.0	1"

Productos: Válvula Tanque de Agua



VÁSTAGO P/ CHEQUE HIDRO

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO	LONGITUD MM	CHEQUE Ø
00855190008	5/16" x18H UNC	5/16" x18H UNC	59.0	2"



VÁSTAGO P/ VÁLVULA DE PIE

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO	LONGITUD MM	CHEQUE Ø
00855190010	3/16" x 24H UNC	3/16" x 24H UNC	32.0	3/4"-1"
00855190007	3/16" x 24H UNC	1/4" x 20H UNC	43.0	1-1/4"
00855190011	3/16" x 24H UNC	1/4" x 20H UNC	47.0	1-1/2"



VARILLA P/ VÁLVULA FLOTADORA

CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855190012	1/4" x 20H UN	1/4" x 20H UNC	270.0



VÁSTAGO P/ VÁLVULA FLOTADORA

CÓDIGO	Ø	LONGITUD MM
00855190009	1/2"	40.0

Productos para Perforación


USO	Todos los componentes están diseñados para ser usados en perforación de pozos de petróleo.
REQUIERE	Mecanizado de precisión.
MATERIAL	Acero.
ACABADO	Galvánico (Para evitar corrosión).
ENSAMBLAJE	Se ensambla con empaquetaduras de caucho de nitrilo, para garantizar la hermeticidad.

TAPONES CABEZA REDONDA



CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM	# AGUJEROS
00855189002	7/8"x 12H UN (C/empa. plana de caucho)	14.6	4
00855189001	7/8"x 12H UN (C/empa. plana de caucho)	14.8	4

TAPÓN CABEZA HEXAGONAL



CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM	# AGUJEROS
00855189102	7/8"x 12H UN (C/O'ring)	16.7	S/agujeros

SPLIT DARD



CÓDIGO	Ø	LONGITUD MM
00855189101	11.0	22.3

Productos Varios Acero



TAPÓN CABEZA HEXAGONAL

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM	Ø AGUJEROS MM
00855000236	7/8"x 12H UN (C/empa. plana de caucho)	14.3	10.2




PERNO DISTRIBUIDOR

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM	# AGUJEROS MM
00855000240	5/16" X 20 H NF	53.0	6



EJE P/ PUNTA MONTADA (Moleteado)

CÓDIGO	Ø MM	LONGITUD MM	PUNTA MONTADA
00855001006	6.0	63.6	N4
00855001007	6.0	50.8	M4



TUERCA REDONDA (Moleteado)

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855001016	9/16" x 16H BSF	19.0
00855001017	11/16" x 16H BSF	11.5

Productos Varios: Acero



TAPÓN MACHO C/O'RING

CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855000250	G 1/8" x 28H BSP	8.50 mm
00855000251	G 1/4" x 19H BSP	11.0 mm
00855000252	G 3/8" x 19H BSP	12.5 mm
00855000253	G 1/2" x 14H BSP	13.5 mm



CAMISETA CÓNICA

CÓDIGO	Ø MM	LONGITUD MM
00855096012	10.3	17.05



LLAVE P/CERRADURA TOROIDAL P/GABINETES DE GN TIPO II-ZINCADO

CÓDIGO	Ø TUBO	LONGITUD MM
00855167050	T30	100.0



LLAVE P/CERRADURA ESTRIADA

CÓDIGO	# DIENTES	LONGITUD MM
00855142002	30	81.0

Productos Varios: Latón

EMPALME TCA. GIRATORIA P/MANGUERA



CÓDIGO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855186001	G 1/2" x14 H BSP	13.0 Recto
00855186002	G 1/2" x14 H BSP	13.0 Codo 90°

NIPLE FRESADO RADIAL



CÓDIGO	ROSCA HILO	Ø MM
00855097002	1/4" x 18H NPT	13.5

ACOPLAMIENTO M-M S/ACABADO



CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO	LONGITUD MM
00855186003	1/2" x 14H NPT	1/2" x 14H NPT	37.0

PORTABOQUILLA EN TEE



CÓDIGO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855186005	1/4" x 19H BSP	11/16" x 20H UN

PORTABOQUILLA CODO 115°



CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA HILO	ROSCA HILO
00855186007	3/8"	G 1/4" x 19H BSP	11/16" x 20H UN

Productos Varios: Latón



CERRADURA CABEZA CUADRADA

CÓDIGO	LONGITUD MM	LONGITUD MM
00860020101	22.0	22.0

ESPIGA ESFÉRICA

CÓDIGO	Ø MANGUERA	LONGITUD MM
00900008003	1/4"	44.0



EMEMSA

PLANTA LURÍN

Calle Sección 8 s/n
Urb. Las Praderas
de Lurín
Lurín, Lima, Perú

OFICINA COMERCIAL

Edificio Panorama
Av. Circunvalación
del Golf los Incas
134, Santiago de
Surco, Lima, Perú
Tel: +(51-1)618-7400
ventas@ememsa.pe

PLANTA AREQUIPA

Av. Evitamiento,
esquina con Av.
Santa Martha
Arequipa, Perú

WWW.EMEMSA.COM

TIENDA.EMEMSA.COM

